ELEWACJA WSCHODNIA
FRONTOWA OD STRONY RYNKU



OKNO TYP A / SKALA 1:25
istniejące - do malowania



OKNO TYP B / SKALA 1:25
istniejące - do malowania



PROJEKTOWANA BRAMA-SCHEMAT / SKALA 1:25



PRZEKRÓJ PRZEZ PODCIEŃ WEJŚCIOWY



PROJEKTOWANE DRZWI
SCHEMAT / SKALA 1:25

LEGENDA OZNACZEŃ

1. - cokół mieszany: z cieosów granitowych i ceglany; na styku ściany przyziemia z cokołem wykonać odtworzyć murowanie cegieł na rolleę.
2. - ściana parteru: farba silikonowa w kolorze szarym o symbolu NCS S 3502-Y.
3. - ściana piętra: - czyszczenie chemiczne, naprawa i impregnacja istniejącej powierzchni ceglanej.
4. - opaski okienne: farba silikonowa w kolorze beżowym NCS S 0907-Y70R.
5. - boniowania: farba silikonowa w kolorze beżowym NCS S 0907-Y70R.
6. - gzymsy: parapetowy, dzialowy i wieńczący - farba silikonowa w kolorze beżowym NCS S 0907-Y70R.
7. - drewniana stolarka okienna piętra do malowania w kolorze brązowym o symbolu RAL 8015.
stolarka okienna parteru do wymiany na nową, drewnianą w kolorze brązowym; wykonanie w analogii do stolarki piętra, z przywróceniem pierwotnego kształtu wyznaczonego przez formę otworu okiennego (prostokąt zamknięty łukiem odcinkowym) oraz pierwotnego gabarytu i plastyki ślemion : nowe okna typu euro, z zachowaniem historycznego podziału i kształtu, z klejonego warstwowo drewna sosny merantii o gęstości w stanie powietrzno-suchym powyżej 480 kg/m³, z zastosowaniem szyb zespolonych w układzie 4+16+4 mm.
8. - projektowana stolarka drzwiowa drewniana w kolorze brązowym o symbolu RAL 8015 lub brunatnym NCS S 8505-Y80R;
- przeszklenie/nadświetle obustronnie szybami bezpiecznymi przezroczystymi,
- krata przeszklenia wykonana jako stalowa w kolorze grafitowym RAL 7016,
- klamka stylowa z szyldem, index dr18 wg www.odlewnia.net/zdjecia/dr18.jpg
9. - zewnętrzne frontowe schody wejściowe: bloki granitowe.
10. - zewnętrzna brama wjazdowa: całość z profili stalowych malowanych w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016, w części z wypełnieniem ze stalowej blachy płaskiej spawanej czołowo wewnątrz ramy.
Numer na bramie malowany w kolorze: jasny grafit o symbolu RAL 7000.
11. - wszystkie elementy odwodnienia dachu: rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym.
12. - obróbki blacharskie: z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym.
13. - pokrycie dachowe - dachówka karpiówka w kolorze naturalnym ceglastym.
14. - zewnętrzne murowane trzony kominowe z cegły w kolorze naturalnym.
15. - wylazy i okna dachowe w kolorze grafitowym.

U W A G I

1. Wykonawca przed zamówieniem i montażem stolarki winien sprawdzić wymiary w świetle otworów na placu budowy.

LEGENDA OZNACZEŃ

16. - tabliczka z numerem domu typu TN11 o wymiarach 25x30 cm z plexiglasu o grubości 6 mm mocowana na systemowych dystansach

17. - ozdobna oprawa elewacyjna typu BLIZ SPLIT wg firmy GOLLAND - obudowa aluminiowa, klosz z mlecznej szyby, szczelność IP65

18. - projektowana poręcz stalowa z rury o średnicy 50 mm mocowana do ściany poprzez łącznik/mazety, całość malowana w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7011.

arkusz nr 2

LESBUD Sp.c.
Elżbieta Kowalczuk• Sebastian Dubicki
adres:
ul. Słoneczna 14
63-900 RAWICZ
kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl

obiekt:	REMONT ELEWACJI KAMIENICY
przedmiot rysunku:	KOLORYSTYKA ELEWACJI
skala: 1:50	data: 23.07.2014r.
rysunek nr:	2
stadium:	KONCEPCJA
adres obiektu:	Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 63-740 Kobylin
Inwestor:	Gmina Kobylin Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, 63-740 Kobylin
opracował:	mgr inż. Sebastian Dubicki upr.: KONSTRUKCYJNE WKP/0013/OWOK/06