OZNACZENIE		DRZWI WEWNĘTRZNE D1	DRZWI WEWNĘTRZNE D2	DRZWI WEWNĘTRZNE D3	DRZWI WEWNĘTRZNE D4	DRZWI ZEWNĘTRZNE D5	DRZWI ZEWNĘTRZNE D6	DRZWI ZEWNĘTRZNE D7	DRZWI ZEWNĘTRZNE D8
SCHEMAT									
		L P	L P				L P		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - wymiary minimalne	S	90	90	90+45	90+40	90+45	90	90+60	90+90
	H	200	200	200	200	205	205	212	212
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	101	101	148	145	150	110	172	202
	Ho	206	206	212	210	210	290	220	220
ILOŚĆ SZT.		—— 2	—— 2	1	1	1	—— 1	1	1
SW - szyba wewnętrzna				SW BEZPIECZNA			SW BEZPIECZNA		
SZ- szyba zewnetrzna				SZ BEZPIECZNA			SZ BEZPIECZNA		
UWAGI		Ościeżnica kątowa duża z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.1,2mm szerokość profilu 105 mm malowane farbą poliestrową w kolorze białym Drzwi drewniane	Ościeżnica kątowa duża z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.1,2mm szerokość profilu 105 mm malowane farbą poliestrową w kolorze białym Obustronny panel wentylacyjny ze szczotkowanej stali nierdzewnej Drzwi drewniane	- profil aluminiowy - szyby zespolone P4 - kolorze białym	- profil aluminiowy - kolorze białym	- profil aluminiowy z przegrodą termiczną - kolorze białym	- profil aluminiowy z przegrodą termiczną - kolorze białym - naświetle z szybą zespoloną P4 (110x80 cm)	- profil stalowy z przegrodą termiczną - drzwi od wewnątrz pomieszcz. wyposażyć w zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem - wypełnienie ociepłenie+ blacha	- profil stalowy z przegrodą termiczną - wypełnienie ociepłenie+ blacha
SYSTEMOWE ODBOJE									

* Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U < 1,5 W/(m x K)
* Szklenie zespolonym pakietem ze szkłem niskoemisyjnym
* Montaż stolarki tzw."ciepły montaż" z użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych do zewnątrz
* Skrzydła drzwi, stanowiących drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

OZNACZENIE		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	172	150
	Ho	270	120
ILOŚĆ SZT.		1	1
RODZAJ SZYBY	SW	BEZPIECZNA	BEZPIECZNA
	SZ	BEZPIECZNA	BEZPIECZNA
RODZAJ PARAPETU	PW	PCV zakończony systemowymi zaślepkami z PCV	
	PZ	z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm ułożone na wstępnych obróbkach usztywniających z blachy ocynkowanej gr.0,5mm z systemowymi zaślepkami z PCV	
OZNACZENIA		SW - szyba wewnętrzna SZ- szyba zewnetrzna PW - parapet wewnętrzny PZ - parapet zewnętrzny	
UWAGI		STOLARKA OKIENNA PCV * Współczynnik przenikania ciepła dla okna U < 1,3 W/(m^{2}x K) * Szklenie zespolonym pakietem ze szkłem niskoemisyjnym * montaż stolarki tzw."ciepły montaż" z użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych do zewnątrz * szyby zespolone P2 * Stolarkę wyposażyć w otwory nawiewne zlokalizowane w górnej ramie Podział stolarki wykonać wg. istniejącej stolarki okiennej	

UWAGA:

1) PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW POBRAĆ Z NATURY

2) WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WINIEN SPRAWDZIĆ PRZEDMIOTOWE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

3) DOLNE TAFLE SZKLANE W DRZWIACH I WITRYNACH OZNAKOWAĆ W WIDOCZNY SPOSÓB (§295 Warunków technicznych)

4) WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE OSTATECZNIE OKREŚLIĆ NA BUDOWIE DOPIERO PO USTALENIU DOSTAWY STOLARKI

Rysunek nr 7 Arkusz nr 34

NIERUCHOMOŚCI **AZYMUT**
Kołeczko & Wydra
63 - 900 Rawicz, ul. Piłsudskiego nr 5
tel.(65) 545 - 32 - 36

OBIEKT	DOBUDOWA KOTŁOWNI I MAGAZYNU Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I DOBUDOWĄ SCHODÓW I PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ		Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Wyganów, działka nr 41 gm.Kobylin		Data: 01.08.2016r
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 63-740 Kobylin		
Studium: Projekt budowlany		Branża: Architektura	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węcław	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna	
Autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda	Upr.nr 06/05/DOIA	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński	Upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 spec.architektoniczna do projekt.bez ograniczeń Upr.nr WKP/0051/POOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projekt.bez ograniczeń	