

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Usunięcie zawilgocenia ścian			
1 d.1	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.IV przy od- krywaniu odcinkami istniejących fundamentów 0,90*1,00*(5,80+2,00)	m ³ m ³	 7,02	
				RAZEM	7,02
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 2,80*7,80	m ² m ²	 21,84	
				RAZEM	21,84
3 d.1	KNR-W 4-01 0302-02	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5,80+2,00	m m	 7,80	
				RAZEM	7,80
4 d.1	KNR-W 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miej- scu 0,80*7,80	m ² m ²	 6,24	
				RAZEM	6,24
5 d.1	KNR-W 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 2,00*7,80	m ² m ²	 15,60	
				RAZEM	15,60
6 d.1	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 6,24	m ² m ²	 6,24	
				RAZEM	6,24
7 d.1	KNR 2-11 0101-03	Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m, śr.rur. 10.0 cm (rurki ceramiczne) 7,80	m m	 7,80	
				RAZEM	7,80
8 d.1	KNR 2-11 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem 7,80	m m	 7,80	
				RAZEM	7,80
9 d.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 7,02-7,80*0,10	m ³ m ³	 6,24	
				RAZEM	6,24
2		Naprawa elewacji			
10 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie starej farby - ściany <elew. zachodnia>3,60*18,35-1,90*1,30*2 <elew. północna>5,80*1,45+3,64*(2,55+3,15)*0,50 <elew. wschodnia>13,10*(3,75+3,50)*0,50+3,31*(3,10+2,60)*0,50+5,50*2,60- (1,90*1,35+0,96*2,08+1,35*1,15+0,90*2,10+0,80*1,25) <elew. południowa>6,10*3,63-(1,26*1,37+0,98*2,05)	m ² m ² m ² m ²	 61,12 18,78 62,22 18,41	
				RAZEM	160,53
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie starej farby - j.w. lecz ościeża 0,16*(1,30*4+1,90*2+1,90+1,35*2+1,35*1,25*2+0,80+1,25*2+1,26+1,37*2+ 0,90*2,10*2) 0,38*(0,98+2,10*4+0,96)	m ² m ² m ²	 4,49 3,93	
				RAZEM	8,42
12 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 160,53+8,42	m ² m ²	 168,95	
				RAZEM	168,95
13 d.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 160,53	m ² m ²	 160,53	
				RAZEM	160,53
14 d.2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 8,42	m ² m ²	 8,42	
				RAZEM	8,42
15 d.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany 160,53	m ² m ²	 160,53	
				RAZEM	160,53
16 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków tynku mozaikowego grub. 1,5 mm mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół 0,50*[(18,35+9,40+13,10+5,50+3,31+6,10)-(0,98+0,96+0,90)]	m ² m ²	 26,46	
				RAZEM	26,46

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 160,53-26,46	m ² m ²	 134,07	 134,07
18 d.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ościeża 8,42	m ² m ²	 8,42	 8,42
19 d.2	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 8,42	m ² m ²	 8,42	 8,42
20 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 18,40	m m	 18,40	 18,40
21 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4,00	m m	 4,00	 4,00
22 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytanowo - cynkowej 18,40	m m	 18,40	 18,40
23 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Sztucer przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaż z gotowych elementów 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
24 d.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 4,00	m m	 4,00	 4,00
3		Plac zabaw			
25 d.3	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 Beton zwykły C16/20 (B-20) 0,30*0,30*0,50*10	m ³ m ³	 0,45	 0,45
26 d.3	kalk. własna	Zakup i dostawa :System modułowy "COMES 2" Nr katalogowy 06.59.32 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
27 d.3	KNR 2-23 0310-06 analogia	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia placu zabaw - zamontowanie do fundamentów 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
28 d.3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 40,00	m ² m ²	 40,00	 40,00
29 d.3	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 40,00	m ² m ²	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Usunięcie zawilgocenia ścian				
1 d.1	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	7,02		
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²	21,84		
3 d.1	KNR-W 4-01 0302-02	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7,80		
4 d.1	KNR-W 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	6,24		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 d.1	KNR-W 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	15,60		
6 d.1	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m ²	6,24		
7 d.1	KNR 2-11 0101- 03	Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m, śr.rur. 10.0 cm (rurki ceramiczne)	m	7,80		
8 d.1	KNR 2-11 0145- 03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem	m	7,80		
9 d.1	KNR 2-01 0501- 01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	6,24		
Razem dział: Usunięcie zawilgocenia ścian						
2	Naprawa elewacji					
10 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie starej farby - ściany	m ²	160,53		
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie starej farby - j.w. lecz ościeża	m ²	8,42		
12 d.2	KNR 0-23 2611- 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	168,95		
13 d.2	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	160,53		
14 d.2	KNR 0-23 2612- 07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	8,42		
15 d.2	KNR 0-23 0933- 01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany	m ²	160,53		
16 d.2	KNR 0-23 0933- 02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków tynku mozaikowego grub. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół	m ²	26,46		
17 d.2	KNR 0-23 0933- 02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	134,07		
18 d.2	KNR 0-23 0933- 01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - ościeża	m ²	8,42		
19 d.2	KNR 0-23 0933- 04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	8,42		
20 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,40		
21 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,00		
22 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytanowo - cynkowej	m	18,40		
23 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Sztucer przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaż z gotowych elementów	szt.	1,00		
24 d.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytanowo-cynkowej	m	4,00		
Razem dział: Naprawa elewacji						
3	Plac zabaw					
25 d.3	KNR 2-23 0308- 01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0,45		
26 d.3	kalk. własna	Zakup i dostawa :System modułowy "COMES 2" Nr katalogowy 06.59.32	kpl.	1,00		
27 d.3	KNR 2-23 0310- 06 analogia	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia placu zabaw - zamontowanie do fundamentów	szt.	5,00		
28 d.3	KNR 2-31 0202- 01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	40,00		
29 d.3	KNR 2-31 0202- 03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	40,00		
Razem dział: Plac zabaw						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: