

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny
 - 1.1. Podstawa opracowania
 - 1.2. Nazwa i adres obiektu
 - 1.3. Nazwa zamawiającego
 - 1.4. Adres zamawiającego
 - 1.5. Nazwa jednostki projektowej
 - 1.6. Adres jednostki projektowej
 - 1.7. Projektant
 - 1.8. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu
 - 1.9. Urządzenia obce
 - 1.10. Parametry techniczne
 - 1.11. Konstrukcja nawierzchni
 - 1.12. Odwodnienie
 - 1.13. Opis istotnych parametrów
 - 1.14. Technologia robót
 - 1.15. Oddziaływanie na środowisko
 - 1.16. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

1. Przedmiar robót
2. Zestawienie materiałów

III. UPRAWNIENIA, OŚWIADCZENIA, OPINIE

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Zaświadczenie o członkostwie w WOIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
3. Pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
4. Wypisy z rejestru gruntów.
5. Oświadczenie projektanta.

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Kopia mapy zasadniczej 1:500 | |
| 2. Plan sytuacyjny 1:200 | rys. nr 1 |
| 3. Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:200 | rys. nr 2 |
| 4. Przekroje normalne 1:25 | rys. nr 3 |
| 5. Szczegóły konstrukcyjne 1:10 | rys. nr 3 |

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr 5/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

1.2. Nazwa i adres obiektu:

- Remont boiska przy budynku Gimnazjum w Kobylinie-boisko rekreacyjne, powiat Krotoszyński

1.3. Nazwa zamawiającego:

- Gmina Kobylin

1.4. Adres zamawiającego:

- Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin

1.5. Nazwa jednostki projektowej:

- Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzecznictwa PZITS Oddział Leszno

1.6. Adres jednostki projektowej:

- ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

1.7. Projektant:

- Wiesław Kostórkiewicz
- Specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i ulic
- Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

1.8. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu:

Właścicielem terenu objętego opracowaniem (działki nr 1122; 1123) jest Gmina Kobylin. Remontowi podlega teren o powierzchni 1270 m² służący wewnętrznym potrzebom placówki szkolnej (komunikacja wewnętrzna, zabawy i gry ruchowe, zbiórki, apele itp.). Aktualnie przedmiotowy teren to grunt fragmentarycznie utwardzony betonową kostką brukową i płytkami chodnikowymi o różnych rozmiarach. Opracowanie dokumentacji nastąpiło w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Mirosław Czajka z siedzibą w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 30, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krotoszynie przy Starościu Krotoszyńskim oraz w oparciu o pomiary własne przeprowadzone w terenie.

1.9. Urządzenia obce:

Na terenie objętym opracowaniem występuje przyłącze gazowe – g32.

1.10. Parametry techniczne:

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

- Pochylenie poprzeczne - max. 2,5%
- Pochylenie podłużne - min. 0,3%

1.11. Konstrukcja nawierzchni:

Boisko:

- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu „Beganit”
- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu „Holland”
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 15cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

Chodnik:

- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu „Holland”
- 10 cm - podsypka piaskowa

1.12. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego terenu odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadane normatywne spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren zielony. Na długości zjazdu (ul. Krotoszyńska) projektuje się odwodnienie liniowe „Ekodren” długości 4,00m z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącej kanalizacji deszczowej (podłączenie rury spustowej – budynek gimnazjum).

1.13. Opis istotnych parametrów:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| • Roboty pomiarowe | - | 0,127 ha |
| • Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm | - | 8,85 m ² |
| • Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm | - | 8,05 m ² |
| • Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm | - | 1,48 m ² |
| • Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm | - | 99,41 m ² |
| • Rozebranie krawężnika 15x30 | - | 37,90 m ² |
| • Wykonanie koryta na głębokość 15 cm | - | 837,30 m ² |
| • Wykonanie koryta na głębokość 10 cm | - | 56,00 m ² |
| • Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcyjne warstwy nawierzchni | - | 773,90 m ² |
| • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm grubości 15 cm | - | 837,30 m ² |
| • Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20x100 | - | 59,30 m |
| • Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm | - | 56,00 m ² |

• Ułożenie obrzeża betonowego 8x30	-	160,50 m
• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu „Beganit” na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm		
o Kolor szary	-	76,13 m ²
o Kolor grafitowy	-	38,07 m ²
o Kolor czerwony	-	5,20 m ²
• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu „Holland” na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm		
o Kolor szary	-	679,60 m ²
o Kolor grafitowy (szachownica)	-	32,00 m ²
o Kolor czerwony(obrys boiska)	-	6,30 m ²
• Założenie trawników	-	495,60 m ²
• Montaż ławek betonowych	-	10,00 szt

1.14. Technologia robót:

Całość robót powinna być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami.

1.15. Oddziaływanie na środowisko:

Remont nawierzchni dziedzińca szkoły poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Projektowane zadanie będzie w fazie realizacji posiadać niekorzystny wpływ na środowisko związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. W fazie eksploatacji rozpatrywane zadanie nie przyniesie negatywnych skutków dla środowiska.

1.16. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować:

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracował:

.....
Wiesław Kostórkiewicz

II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

1. PRZEDMIAR ROBÓT

POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
		NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4
DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	ha	0,127
	717,90+56,00+495,60		
D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	8,05
	3,50*2,30		
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	8,85
	1,50*5,90		
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej	m2	1,48
	5,90*0,25		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	99,41
	8,10*7,95+10,70*2,74+3,70*1,54		
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	m	37,90
	14*0,75+0,40+27,00		
	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej	m	98,15
	5,90+3,50+29*0,75+134*0,50		
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km	m3	12,46
	8,85*0,05+8,05*0,07+1,475*0,1+99,41*0,08+37,90*0,15*0,30+98,15*0,28*0,06		
D.03.00.00.	ODWODNIENIE	*	*
D.03.02.01.	Odwodnienie liniowe typu Ecodren na ławie betonowej grubości 10 cm z mieszanki betonowej B-15	m	4,00
	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm na podłożu z pospółki grub. 10 cm	m	2,20
D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
D.04.01.01.	Wykonanie koryta, średnia głębokość 15 cm z profilowaniem podłoża	m2	837,30
	16,00*39,55+(2,5*2,5)-3,14*1,25*1,25+2,77+19,55+15,45+3,56+10,47+7,77*4,75+2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,97+8,30		
	Wykonanie koryta pod chodnik średnia głębokość 10 cm z profilowaniem podłoża	m2	56,00
	1,50*(8,60+16,00+12,30)+2*(1,00*1,00)/2-(1,30*0,50)/2		
D.04.02.01.	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm	m2	56,00
	1,50*(8,60+16,00+12,30)+2*(1,00*1,00)/2-(1,30*0,50)/2		

D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	837,30
	16,00*39,55+(2,5*2,5)- 3,14*1,25*1,25+2,77+19,55+15,45+3,56+10,47+7,77*4,75+ 2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,9 7+8,30		
D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	679,6
	(16,00*39,55+(2,5*2,5)- 3,14*1,25*1,25+2,77+19,55+15,45+3,56+10,47)-63*0,1- 32+1,50*(8,60+16,00+12,30)+2*(1,00*1,00)/2- (1,30*0,50)/2		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	6,30
	63,00*0,10		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	32,00
	(8,00*8,00)/2		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit	m2	76,13
	[(7,77*4,75+2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,97+8,30)-5,20]*2/3		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit	m2	5,20
	51,90*0,10		
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit	m2	38,07
	[(7,77*4,75+2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,97+8,30)-5,20]*1/3		
D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*
D.08.03.01.	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej B-15 w ilości 0,033m3/m	m	160,50
D.09.00.00.	ZIELEŃ	*	*
D.09.01.01.	Założenie trawników	m2	495,60
	2,50*44,00+(12,90+11,00)*0,5*39,70+2,50*5,50-5,90*14,20- 4,75*3,90		
	INNE ROBOTY	*	*
	Ławka betonowa bez oparcia o wym. 200x40 cm	szt	14,00

Opracował:

Wiesław Kostórkiewicz

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

LP.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ
1	2	3	4
ODWODNIENIE			
1	Rura kanalizacyjna PVC Ø 110 mm	m	2,20
2	Kształtki kanalizacyjne Ø 110 mm	szt	2,00
3	Korytko typu „Ecodren” szer.15 cm dl. 100 cm nośność 15kN	szt	4,00
4	Mieszanka betonowa B-15	m ³	0,60
PODBUDOWY			
5	Tłuczeń kamienny 0/63mm	Mg	228,44
6	Piasek	m ³	6,90
7	Woda	m ³	11,00
NAWIERZCHNIE			
8	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm typu BEGANIT szara	m ²	78,00
9	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm typu BEGANIT czerwona	m ²	5,30
10	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm typu BEGANIT grafitowa	m ²	39,00
11	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm typu HOLLAND szara	m ²	696,60
12	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm typu HOLLAND czerwona	m ²	6,50
13	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm typu HOLLAND grafitowa	m ²	32,80
14	Piasek	m ³	65,98
15	Woda	m ³	21,80
16	Cement	Mg	9,80
ELEMENTY ULIC			
17	Obrzeże betonowe 30x8	m	163,70
18	Piasek	m ³	2,40
19	Mieszanka betonowa B-15	m ³	5,50
ZIELEŃ			
20	Nasiona traw	kg	9,90
INNE ROBOTY			
21	Ławka betonowa 200x40 cm	szt	10

Zestawił:

Wiesław Kostórkiewicz

III. UPRAWNIENIA, OŚWIADCZENIA, OPINIE

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Lesznie
Wydział Gospodarki Przestrzennej

Leszno, dnia 29 grudnia 1994 r.

Nr ewid. 1760/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w Budownictwie.

Na podstawie §2 ust.2 pkt.2 i §13 ust.1
pkt.3 lit.b rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze zmianami Dz.U.
Nr 42 poz.334 z 1988r. i Dz.U.Nr 69 poz.299 z 1991r/
stwierdza się, że Pan

WIESŁAW KOSTÓRKIEWICZ

technik drogowy

urodzony dnia 21.05.1953r. we Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg.

Pan WIESŁAW KOSTÓRKIEWICZ jest upoważniony do:

sporządzania projektów budowlanych dróg - o powszechnie
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych.

Otrzymuje:

1/ Wiesław Kostórkiewicz
ul. Glinki 12
63-860 Pogorzela

2/ a/a



[Signature]
Zap. WOJEWODY
Jerzy Bolanowski
Zast. Dyrektora Wydziału



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Poznań, 2007-09-05

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Wiesław Bogumił Kostórkiewicz**
miejsce zamieszkania **ul. Glinki 12,**
63-860 Pogorzela

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **WKP/BD/07.11/04**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2007-10-01**
do dnia **2008-09-30**

PRZEWODNICZĄCY
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jerzy Sironiński

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, tel./fax 061 853 80 19, 061 853 80 38



Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 757-64-21, fax 767-23-21

WN-Ka- 4151/ 1001 /08

Kalisz, dn. 14.03.2008 r.

POZWOLENIE Nr 186 / 2008
NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 2, art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 Nr 50, poz. 362 oraz Nr 126, poz. 875), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Kobylinie z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r.)

udziela pozwolenia

na wykonanie następujących robót: remont nawierzchni boiska przy budynku szkoły, ob. Gimnazjum na terenie działki o nr ewid. 1122 w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 6 zgodnie z projektem Wiesława Kostórkiewicza. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych należy powiadomić tut. Urząd.

Planowany termin realizacji prac : w terminie ważności pozwolenia

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac oraz przeglądu w trakcie ich realizacji.

Pozwolenie ważne jest do 13.03.2010 r.

Uzasadnienie

Teren objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w strefie nawarstwień kulturowych i zabytkowej zabudowy. Planowane przedsięwzięcie nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia konserwatorskiego. W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Otrzymuje:

- ① Urząd Miejski w Kobylinie
Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

Do wiadomości:

2. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Ul. 56. Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn
3. a/a

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Beata Maria Matysiak
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Województwo wielkopolskie
Powiat krotoszyński
Miejscowość MIASTO KOBYLIN
Jednostka ewidencyjna 301202_4, KOBYLIN - MIASTO
Obręb 0001 - MIASTO KOBYLIN

Wypis z rejestru gruntów

Nr jednostki rejestrowej **G.804**

właściciel

GMINA KOBYLIN Udział : 1/1

Ark. mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. uz. i kont. klasyf.	Powierzchnia		Nr księgi wieczystej
					użytków w ha	działki w ha	
12	1122	KROTOSZYŃSKA 6	inne tereny zabudowane	Bi	0.2388	0.2388	KW 14823
Id dz: 301202_4.0001.1122							
R a z e m :					0.2388	0.2388	

Słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem m. kw.

Sporządzono według stanu z dnia: 10.01.2008

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporządził(a): Aldona Lis

Dokument niniejszy wydano wykonawcy
prac geodezyjnych i kartograficznych
zgłoszonych do ... - nr KERG KB20-2/08

Województwo wielkopolskie
Powiat krotoszyński
Miejscowość MIASTO KOBYLIN
Jednostka ewidencyjna 301202_4, KOBYLIN - MIASTO
Obręb 0001 - MIASTO KOBYLIN

Wypis z rejestru gruntów

Nr jednostki rejestrowej **G.19**

właściciel

GINA KOBYLIN Udział : 1/1

Ark. mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. uż. i kont. klasyf.	Powierzchnia		Nr księgi wieczystej
					użytków w ha	działki w ha	
12	1123	KROTOSZYŃSKA 4	Inne tereny zabudowane	BI	0.0637	0.0637	KW 31361
Id dz: 301202_4.0001.1123							
R a z e m :					0.0637	0.0637	

Słownie: sześćset trzydzieści siedem m. kw.

Sporządzono według stanu z dnia: 10.01.2008

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporządził(a): Aldona Lis

Dokument niniejszy wydano wykonawcy
prac geodezyjnych i kartograficznych
zgłoszonych do ... - nr KERG KB20-2/08

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany **Wiesław Kostórkiewicz**

zamieszkały **63-860 Pogorzela ul. Glinki 12**

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlany

„Remont boiska przy budynku Gimnazjum w Kobylinie-boisko rekreacyjne”

na działce nr 1122; 1123

dla Gminy Kobylin

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA