

PRZEDMIAR

Nr1a remont dachu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana okien , remont pokrycia dachu - ul.Aleja Powstańców Wielkopolskich 8					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.50	m	13.50	
				RAZEM	13.50
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.30 \cdot (13.50 + 5.80 + 1.00 + 2.00) \cdot 2$	m ²		
			m ²	13.38	
				RAZEM	13.38
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		13.38	m ²	13.38	
				RAZEM	13.38
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia $13.50 \cdot 5.80$	m ²		
			m ²	78.30	
				RAZEM	78.30
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		13.50	m	13.50	
				RAZEM	13.50
7	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		$8.00 \cdot 2$	m	16.00	
				RAZEM	16.00
8	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km $(9.50 \cdot 0.25 \cdot 0.05 + 1.00 \cdot 1.15 \cdot 0.12 \cdot 7)$	m ³		
			m ³	1.08	
				RAZEM	1.08

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 13.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m	r-g	2.0250				
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 8.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11r-g/m	r-g	0.8800				
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku przedmiar = 13.38 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	4.0140				
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej przedmiar = 13.38 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.9437r-g/m ²	r-g	26.0067				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.plask.gr.0,50-0,55mm 5.55kg/m ²	kg	74.2590				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 0.029kg/m ²	kg	0.3880				
4*		Zaprawa cementowa M-7 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0134				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0069m-g/m ²	m-g	0.0923				
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia przedmiar = 78.30 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/m ²	r-g	21.1410				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Papa wierzchniego pokrycia PYE PV 250 S5 SS gr.5,2 mm 1.15m ² /m ²	m ²	90.0450				
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny 0.4kg/m ²	kg	31.3200				
4*		Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 0.2kg/m ²	kg	15.6600				
5*		Kominki wentylacyjne warstwy pokrywowej 0.01szt/m ²	szt	0.7830				
6*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.3kg/m ²	kg	23.4900				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
8*		-- S -- Żuraw okienny przenośny 0,15t 0.02m-g/m ²	m-g	1.5660				
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej przedmiar = 13.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.6507r-g/m	r-g	8.7845				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm 1.95kg/m	kg	26.3250				
3*		Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 0.021kg/m	kg	0.2835				
4*		Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm 2szt/m	szt	27.0000				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0035m-g/m	m-g	0.0473				
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.002m-g/m	m-g	0.0270				
7	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej przedmiar = 16.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.9308r-g/m	r-g	14.8928				
2*		-- M -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm 2.59kg/m	kg	41.4400				
3*		Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 0.024kg/m	kg	0.3840				
4*		Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm 0.33szt/m	szt	5.2800				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0035m-g/m	m-g	0.0560				
8	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km przedmiar = 1.08 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.26r-g/m ³	r-g	1.3608				
2*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 1.112m-g/m ³	m-g	1.2010				